



RealCurrent
The Power Company

EV Lader

RealCurrent brengt één van de slimste EV-laadoplossingen op de markt, standaard rijk uitgevoerd voor een betaalbare prijs. Standaard Wifi en de controle over het systeem met een gratis app.

De lader is tevens standaard uitgevoerd met de nodige software en hardware om, in combinatie met de optionele Charge Mate van RealCurrent, real time de balans te kunnen berekenen tussen gebruik huis installatie en lader (Dynamic Load Balancing). Hierdoor is het mogelijk de maximale laadstroom in de nachtelijke uren naar de lader te sturen.

Standaard geleverd met 5 stuks RFID-kaarten.



Type: EV-RC-1P7K

Input Phase: 1P+ N + PE
Rated Input: 230 VAC 16/32 amp
Rated Output: 230 VAC 32 amp
Rated Power: 7 KW
Connector: IEC 62196-2 Type 2
Locatie: Indoor/Outdoor
IP Code: IP 54
Ambient: -30° Celsius tot +55° Celsius
Front: Veiligheidsglas
Behuizing: Staal met poedercoating
Gewicht: +/- 12 Kg
Afmeting: 410 x 260 x 165 mm.
Keuring: CE
Garantie: 2 jaar
RFID: Ja
Wifi: Ja
APP: Ja
MCB: Ja
OLED display: Ja



Type: EV-RC-3P11K

Input Phase: 3P+ N + PE
Rated Input: 400 VAC 32 amp
Rated Output: 400 VAC
Rated Power: 11 KW
Connector: IEC 62196-2 Type 2
Locatie: Indoor/Outdoor
IP Code: IP 54
Ambient: -30° Celsius tot +55° Celsius
Front: Veiligheidsglas
Behuizing: Staal met poedercoating
Gewicht: +/- 12 Kg
Afmeting: 410 x 260 x 165 mm.
Keuring: CE
Garantie: 2 jaar
RFID: Ja
Wifi: Ja
APP: Ja
MCB: Ja
OLED display: Ja